

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie drogi gruntowej z likwidacją kolein, dołów, (2,5 km)  
ADRES INWESTYCJI : Droga gruntowa dz nr 990, 958 obręb Karsko  
INWESTOR : Gmina Nowogródek Pomorski  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Borysewicz upr. bud. ZAP/0133/OWOK/04  
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.04.2025

Data zatwierdzenia

Do wyceny przyjęto zlikwidowanie 23 odcinków o dużej nierówności w drodze. Każdy z odcinków przyjęto średnio 5,0 m długości i 3,0 m szerokości drogi.

Przyjęto również zlikwidowanie 46 mniejszych wyboi o szerokości około 0,8 m i długości 3,0 m.

Aby w przyszłości droga spełniała wymogi przyjęto również odwodnienie poprzez wykopanie 20 rowków odwadniających drogę poza koronę drogi

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm - PRZYJĘTO 23 ZAPADNIĘTE ODCINKI DROGI NA DŁUGOŚCI 5,0 m I SZEROKOŚCI 3,0 m DROGI 3.0*5.0*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 3.0*5.0*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
3	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm 3.0*5.0*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
4	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 3.0*5.0*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
5	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 20*0.8*0.5*3.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNR 2-31 1101-01 1101-02	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 20 cm - PRZYJĘTO 46 WYBOI POPRZECZNYCH W DRODZE O DŁUGOŚCI 10,8 I SZEROKOŚCI 3,0M DROGI 0.8*3.0*46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.400</b>