

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 1.00*1.30*75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
2	<b>KNR 2-31 0111-01</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 1.00*1.30*75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
3	<b>KNR 2-31 0111-02</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu - krotność 7 = 7 cm -(1.00*1.30)*5*75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -487.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>-487.500</b>
4	<b>KNR 2-31 0105-03</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 1.00*1.30*75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
5	<b>KNR 2-31 0105-04</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - krotność 7 = 7 cm 7*(1.00*1.30)*75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 682.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>682.500</b>
6	<b>KNR 2-31 0303-01</b>	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 1.00*1.30*75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
7	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 2*(0.30*0.30)*75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
8	<b>KNR 2-31 0407-04</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 150	m m	 150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>